## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Centro de Informática de São Carlos

## **Eudora**

1. No Eudora, selecione a opção Options..., no menu Tools.

<u>File Edit Mailbox M</u> essage	T <u>r</u> ansfer	<u>S</u> pecial	<u>T</u> ools	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp
1 🖉 🚝 🙎	<b>&gt;</b> 🔁		Filte Filte	rs r Report	
∑ x Eudora			Mail File Stati Sign Pers	lboxes Browser ionery latures onalities	
ii⊇ Recent			Task Task	c Status c Errors	
			Add Dire Link	ress Book ctory Servic History	Ctrl+L tes Ctrl+Y
			Stati	istics	
			Rese	et Tools	
			🗟 esp	Groups	
	_		Opti	ions	

 Na janela Options, em Category (lado esquerdo), selecione Getting Started. No lado direito preencha os seguintes campos: Real name, com o seu nome completo, Email address, com o seu e-mail, Mail server (Incoming), digite pop.sc.usp.br, User name, digite o seu e-mail e, finalmente, em SMTP Server (Outgoing), digite smtp.sc.usp.br. Selecione o campo Allow authentication. Eudora

Options	? ×
Category:	
53	Real name:
<u> </u>	Nome do Usuário
Getting Started	Email address:
	usuario@sc.usp.br
Checking Mail	Mail Server (Incoming):
	pop.sc.usp.br
Incoming Mail	User Name:
	usuario@sc.usp.br
Sending Mail	SMTP Server (Outgoing):
	smtp.sc.usp.br
Composing Mail	Allow authentication
<b>\$</b>	
Internet Dialup	T OK Cancel Help

3. Selecione Checking Mail no lado esquerdo, em Category. No lado direito, selecione Never em Securte Sockets when Receiving.

Options		? ×
Category:	•	Mail Server:
Getting Started	Ξ	pop.sc.usp.br
Checking Mail		usuario@sc.usp.br
2		Check for mail every 0 minute(s) Don't check without a network connection
		<ul> <li>Don't check when using battery</li> <li>Send on check</li> </ul>
Sending Mail		Secure Sockets when Receiving           Never <ul> <li>Last SSL Info</li> <li>Info</li> </ul> <ul> <li>Last SSL Info</li> </ul>
Composing Mail		
<b>\$</b>		
Internet Dialup	Ŧ	OK Cancel Help

4. Selecione **Incoming Mail** no lado esquerdo, em **Category**. No lado direito, selecione a opção **Passwords** em **Authentication style**.

Eudora

Options	?
<u>C</u> ategory:	
, De la companya de l	Server configuration:      POP     IMAP
Getting Started	E Leave mail on server
	Delete from server after 0 day(s)
Checking Mail	Delete from server when emptied from Trash
2	
Incoming Mail	Skip messages over 40 K in size
	Offline
Sending Mail	
Composing Mail	Authentication style:
	Passwords
	© APOP © RPA
Internet Dialup	T OK Cancel Help

 Selecione Sending Mail no lado esquerdo, em Category. No lado direito, selecione as opções Allow authentication e Use submission port (587), e selecione Never em Secure Sockets when Sending. Pressione então o botão OK.

Options	?
Category:	
50	Email address:
	usuario@sc.usp.br
Getting Started	Domain to add to unqualified addresses:
Checking Mail	SMTP server:
2	smtp.sc.usp.br
Incoming Mail	SMTP Relay Personality: None 🔻
R.	Allow authentication
Sending Mail	
	V Send of Cleck
	Segure Sedicts when Sending
Composing Mail	
<b>\$</b>	
Internet Dialup	OK Cancel Help

- a. Para versões anteriores a 6.2.3.4, a opção **Use submission port (587)** não existe. Para funcionar, utilize o seguinte artifício:
  - i. Localize o arquivo **esoteric.epi**, que normalmente está instalado em C:\Arquivos de Programas\Qualcomm\Eudora\extrastuff
  - ii. Copie o arquivo para o diretório principal do Eudora (C:\Arquivos de

Eudora

## Programas\Qualcomm\Eudora)

- iii. Inicialize o Eudora
- iv. Selecione a opção **Options...**, no menu **Tools**.
- v. Na janela **Options**, em **Category**, selecione **Ports**. No lado direito, no campo **SMTP Port(25)**, digite **587**.

Options	? 🔀
Category:	
	SMTP Port (25) : 587
Logging	POP Port (110) :
	IMAP Port (143) : 143
Task/Error windows	ACAP Port (674) :
<b>*</b>	Eudora Password Change Port (106) :
Sending Mail+	
RAS Prefs	
Ŧ	
Threading	
Ports 🗸	OK Cancel Help

vi. Pressione o botão OK.